182 REMUL 10

Descrizione

EMULSIONABILE “MILD EP”

Approfondimenti

Lubrorefrigerante che disperso in acqua forma un emulsione “lattescente” stabile. A base minerale, è ideale per lavorazioni di media gravosità su materiali ferrosi e non.

Caratteristiche del prodotto	VANTAGGI
ELEVATE PRESTAZIONI	Lunga durata degli Utensili
ELEVATA STABILITA’	Economico nel tempo
IP 287 AL 3%	Protezione dalla corrosione
ESENTE DA AMMINE SECONDARIE E FENOLI	Buona compatibilità cutanea

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto Concentrato	Emulsione
Colore (ASTM D1500)	Max. 2,5	
Peso Specifico a 15°C	0,970 kg/lt	
Valore pH al 5%		9.2
Fattore Rifrattometrico		1.0
IP 287		3%
Contenuto Olio Minerale	55%	

Note Significative

Remul 10 è formulativamente all’avanguardia e assolutamente rispettoso delle normative tossicologiche e di carattere igienico-sanitarie.

Concentrazioni di Utilizzo

Lavorazioni	Percentuale in Acqua
Generiche	Dal 3% al 7%
Medio-Gravose	Dal 8% al 10%

Confezioni disponibili 5lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.